



Техническое описание

art. 002 - KEIM Fixativ

Вяжущее - разбавитель - фиксатор

1. Описание продукта

KEIM Fixativ это вяжущее средство, разбавитель и фиксатор из чистого жидкого силиката калия для минеральных красок KEIM, обладающих самым высоким сроком жизни.

2. Области применения

KEIM Fixativ служит в качестве вяжущего и разбавителя для чисто силикатных двухкомпонентных окрасочных систем KEIM Purkristalat и KEIM Dekorfarben, а так же как разбавитель для KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ может быть применен в качестве разбавителя для систем KEIM Granital-System и KEIM Quarzil-System.

С помощью разбавленного KEIM Fixativ можно регулировать и/или снижать впитывающую способность пористых минеральных оснований а также укреплять и фиксировать осыпающиеся минеральные основания.

3. Свойства продукта

KEIM Fixativ в результате процесса силикатизации образует нерастворимое соединение с основанием, обладает высокой способностью к диффузии водяного пара и погодоустойчивостью, не горюч. KEIM Fixativ не содержит в себе абсолютно никаких органических добавок.

- в результате силикатизации образует нерастворимое соединение с основанием;
- экстремально устойчив к атмосферным воздействиям;
- не образует пленку;
- экстремально высокая паропроницаемость;
- высокая способность к связыванию;
- фиксирующий;
- не горючий;
- абсолютно устойчив к воздействию УФ излучения;
- препятствует образованию грибка и плесени;
- устойчив к промышленным выхлопным газам;
- устойчив к воздействию растворителей;
- экологичный, обеспечивает оптимальный экологический баланс;
- биологически безупречен со строительной точки зрения.

Технические характеристики:

- Удельный вес: пр. 1,17 г/см³
- Значение pH: пр. 11,3

Оттенок:

Желтый, прозрачный.

4. Указания по переработке

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, впитывающим, чистым, без пыли и жировых отложений.

Переработка:

Для предварительного грунтования сильно впитывающих оснований:

KEIM Fixativ разбавить 1 : 1 или 1 : 2 с водой и нанести кистью.

В качестве вяжущего для KEIM Purkristalat и KEIM Dekorfarben:

5 кг порошка Farbpulver всыпать при постоянном перемешивании в 4 л KEIM Fixativ.

Для разбавления KEIM Purkristalat, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital и KEIM Quarzil:

См. соответствующие технические описания.

Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания $\geq + 5$ °C.

Время высыхания:

Между предварительным грунтованием и нанесением грунтового слоя, а также между нанесением окрасочных слоев необходимо выдерживать время высыхания мин. 12 часов.

Расход:

Для предварительного грунтования гладких оснований: пр. 0,1 л/м² KEIM Fixativ (и пр. 0,1 л воды).

Данные значения расхода являются приближительными. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка непосредственно на объекте.



Очистка инструмента:

Сразу после применения очистить большим количеством воды.

5. Форма поставки:

Упаковка 4 и 24 л.

6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

7. Утилизация:

ЕС-код утилизации отходов № 08 01 12.
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природ-

ный камень, керамика, древесина и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 02.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de