



Техническое описание

art. 041 - KEIM Concretal-Betonsiegel

Бесцветный запечатывающий состав для бетона

1. Описание продукта

Прозрачный запечатывающий состав для бетона на базе полиуретана, без растворителей.

2. Области применения

Дополнительный запечатывающий слой для горизонтальных поверхностей и поверхностей со слабым уклоном, подверженных постоянному внешнему выветриванию с нанесенными на них защитными покрытиями по системе KEIM Concretal.

3. Свойства продукта

Удельный вес: ок. 1,14 г/см³.

Оттенок:

Прозрачно – матовый (избыточное нанесение является причиной проявления глянцевого эффекта на обработанных поверхностях)

4. Указания по переработке

Основание должно обладать необходимой несущей способностью, быть абсолютно сухим, свободным от отделяющихся частиц, техногенных и биологических загрязнений.

Ремонт дефектных мест и защитные покрытия на бетоне выполнять по системе KEIM Concretal-System (система ремонта и защиты бетона). Специальная подготовка основания не требуется.

При наличии капиллярно поднимающейся влаги, равно как и при повышенной остаточной влажности бетона, применение продукта недопустимо. Допустимая влажность основания - максимум 4%.

Условия нанесения:

KEIM Concretal-Betonsiegel наносить тонким слоем при помощи валика с жестким и коротким ворсом. Не превышать заданный расход.

Температура окружающего воздуха и основания от мин. + 8°C до макс. 30°C, избегать воздействие прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

Указание:

В соответствии с техническими критериями,

KEIM Concretal-Betonsiegel нанесенный на защитное покрытие, так же как и все прозрачные запечатывающие продукты вызывает интенсивное углубление основания по тону, а на впитывающих поверхностях обеспечивает оптический эффект потемнения.

При слишком толстослойном нанесении поверхность становится молочно глянцевой. Рекомендуется выполнение пробных участков.

Внимание:

KEIM Concretal-Betonsiegel не является «заменной» технически целесообразных кровельных покрытий, предназначенных для горизонтальных поверхностей и поверхностей со слабым уклоном, подверженных постоянному внешнему выветриванию.

Расход:

максимум 0,085 л/м². Как правило, однократное нанесение.

Время высыхания:

Стоек к воздействию дождя через 24 часа.

Очистка инструментов:

Сразу после применения стандартными очистителями от полиуретанов.

5. Форма поставки:

Упаковка 1 и 5 л.

6. Хранение:

Срок хранения составляет 6 месяцев, если хранение происходит в оригинальной закрытой упаковке, в прохладном месте, при температуре выше нуля.

7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 11.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например: стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.) Брызги, попавшие на поверхности окружа-



ющих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг.

При работе в закрытых помещениях упаковки содержать плотно закрытыми. Хранить вдали от источников возгорания - не курить.

Хранить в недоступном для детей месте.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на

основании практического опыта.

Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

www.keim.com.ua



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de