



Техническое описание

art. 068 - KEIM Grundierweiss

Силикатная грунтовочная краска для внутреннего применения

1. Описание продукта

KEIM Grundierweiß - это грунтовочная краска для внутреннего применения на силикатной основе.

2. Области применения

KEIM Grundierweiß может применяться как грунтовочная краска в комбинации с KEIM Biosil weiß и KEIM Ecosil-ME. При нанесении KEIM Ecosil-ME на старые органические покрытия, применять KEIM Grundierweiß как первый/грунтовочный слой.

При белом цвете покрытий KEIM Biosil weiß или KEIM Ecosil-ME для первого/грунтовочного слоя на гипсокартоне используется преимущественно KEIM Grundierweiß. При цветном покрытии KEIM Ecosil-ME на гипсокартоне и основаниях с локальным применением гипсовых шпаклевок для первого/грунтовочного слоя требуется обязательное применение неразбавленного KEIM Grundierweiß.

На чисто известковых штукатурках (группы растворов P IV a, b и P Va) KEIM Grundierweiß не применять. Не годятся поверхности покрытые соевыми налетами, лаками и древесиной.

3. Свойства продукта

- выравнивает основание;
- выравнивает впитываемость;
- экологически чистая.

Технические характеристики:

- Удельный вес: пр. 1,45 г/см³
- Эквивалент сопротивления диффузии водяного пара толщине воздушного слоя: $sd < 0,03$ м (экспертиза FPL по DIN EN ISO 7783-2).

Оттенки: белый.

4. Указания по переработке

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, чистым, без пыли и жировых отложений. Температура окружающего воздуха и основания $\geq + 5^{\circ}\text{C}$.

Сильно впитывающие, осыпающиеся и ме-

ляющиеся основания необходимо предварительно обработать KEIM Soliprim.

Переработка:

Краску KEIM Grundierweiß наносить преимущественно неразбавленной при помощи кисти, валика.

Перед нанесением следующего окрасочного слоя необходимо выдерживать время высыхания мин. 6 часов.

Расход:

Для одноразового нанесения на гладкое основание - пр. 0,2 л/м² KEIM Grundierweiß. Данное значение расхода является приблизительными. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка непосредственно на объекте.

Очистка инструмента:

Сразу после применения очистить большим количеством воды.

5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 15 л.

6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12. Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.



Код продукта: M-SK 01.
См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению

от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения.

Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

www.keim.com.ua



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de