



Техническое описание

art. 120 - KEIM Egalisationsfarbe

Силикатная выравнивающая краска

1. Описание продукта

KEIM Egalisationsfarbe - это выравнивающая силикатная однослойная краска.

2. Области применения

KEIM Egalisationsfarbe - это готовая к применению фасадная краска, служащая для выравнивания по тону образовавшихся пятен, появляющихся при нанесении цветных штукатурок, особенно для выравнивания цветных, оптически неравномерных ценных, в том числе, силикатных штукатурок.

3. Свойства продукта

Технические характеристики:

- удельный вес: около 1,63 г/см³
- водопоглощение: $w \leq 0,10 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
- сопротивление диффузии водяного пара: $S_d \leq 0,02 \text{ м}$

Цвет: белый или согласно KEIM Palette exclusiv, NBW ≥ 30 для WDVS.

4. Указания по переработке

Переработка:

Краску KEIM Egalisationsfarbe можно наносить кистью или валиком неразбавленной. Как правило, достаточно одного нанесения краски в цвете штукатурки для получения оптически однородной поверхности.

Во избежание стыков работать по принципу «свежее-к-свежему». На одну поверхность наносить материал из одной заводской партии. Соблюдать технологический перерыв для штукатурки, предназначенной под окраску.

При экстремально впитывающем основании KEIM Egalisationsfarbe можно разбавить не более чем на 5% KEIM Spezial-Fixativ, процент зависит от состояния существующего основания.

Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания $\geq + 5^{\circ}\text{C}$. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, на нагретое под солнцем основание.

Беречь поверхности до и после нанесения

краски от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

Расход:

Точный расход можно определить при выполнении пробного участка. Он зависит от впитывающей способности и шероховатости основания, соответственно могут наблюдаться существенные отклонения от стандартного расхода.

При одноразовом нанесении средним расходом считается пр. 0,2л/м².

Очистка инструмента:

Сразу после применения очистить большим количеством воды.

5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 15 л.

6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 01.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для



договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения.

Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения.

С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

www.keim.com.ua



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de